

EG-GENEHMIGUNG

für



REMUS®

CHOPPER - EDELSTAHL- AUSPUFFANLAGEN

Genehmigungsnummer: **e4 0045**

Schalldämpfertyp: **R5**

gemessen nach: **78/1015/EWG** einschließlich
der Fassung **89/235/EWG**

Hersteller: **REMUS Innovation Forschungs- und Abgasanlagen
Produktionsgesellschaft mbH**
Dr.-Niederdorfer-Strasse 25
A-8572 Bärnbach

MONTAGEANLEITUNG für Yamaha XV 1100 u. XV 750 Virago

Teile-Nr.: 7102 997588

- 1.) Original-Schalldämpfer entfernen.
- 2.) Original-Krümmerröhre lockern.
- 3.) REMUS-Edelstahlverbindungsröhre auf Original-Krümmerröhre stecken.
- 4.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer aufstecken.
(Achtung: oberer Schalldämpfer mit "O" und unterer Schalldämpfer mit "U" am Klemmstück gekennzeichnet)
- 5.) Doppelhalteblech montieren.
- 6.) Komplette Schalldämpferanlage einrichten.
- 7.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer festziehen.
- 8.) Krümmerröhre festziehen.
- 9.) Schrauben nach ca. 100 km nachziehen.

WICHTUNG: Die schwarze Lackierung beim Auslaß des Edelstahl-Innenrohres kann sich lösen (kein Reklamationsgrund)!

ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! ACHTUNG!!!

**Schalldämpfer so montieren,
daß sie leicht nach hinten ansteigen!!!**

**Bitte führen Sie die Genehmigung
mit den Fahrzeugpapieren mit.**



Typ/Type : R5
 Hersteller/ : Remus Innovation Forschungs- und
 Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
 Dr. Niederdorfer-Strabe 25; A - 8572 Bärnbach
 Anlage/Annex A
 Technischer Bericht Nr. /
 Technical report No. 9600053

Kraft- rad- Typ/ oder Verkaufs- Type of motor- bezeichnung/ Trade mark or cycle (ABE-Nr./ ABE-No.)	Motor/ Engine	Hubraum/ Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/ EEC)	Nennleistung maximal / Rated Maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106)	Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios	Baujahr/ From model- year	Teil- e der tech- nischen Ein- heit / Parts of the separate technical unit
---	------------------	--	---	---	------------------------------------	--

Yamaha Motor Co. Ltd. (J)						
3BR (E734)	3BR	531 bzw. / resp.	20/6000 25/7000	5	10/87	[1A] [2]
2YL (E744)	2YL	535	25/6750 32/7500 34/7500			
4FY (G058)	4FY	749	40,8/7000		02/92	[1] [1B] [2]
3LP (F053)	3LP	1063	45/6000		11/88	

Fabrik- o. Handelsmarke des Fahrzeugtyps, für den die Schalldämpfanlage bestimmt ist Trade mark and type of the motor vehicles to which the silencer-system is to be fitted

MONTAGEANLEITUNG für Yamaha XV 535 Virago
Teile-Nr.: 7102 993588

- 1.) Original-Anlage entfernen.
- 2.) Original-Hitzeschutzblech auf REMUS-Edelstahlkammerrohre aufschrauben.
- 3.) REMUS-Edelstahlkammerrohre aufstecken und Schrauben leicht anziehen
- 4.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer aufstecken.
(Achtung: oberer Schalldämpfer mit "O" und unterer Schalldämpfer mit "I") am Klemmstück gekennzeichnet)
- 5.) Doppelhalteblech montieren.
- 6.) Komplette Schalldämpferanlage einrichten.
- 7.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer festziehen
- 8.) REMUS-Edelstahlkammerrohre festziehen.
- 9.) Schrauben nach ca. 100 km nachziehen.

ACHTUNG: Die schwarze Lackierung beim Auslaß des Edelstahl-Innenrohres kann sich lösen (kein Reklamationsgrund)!

ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! ACHTUNG!!!
Schalldämpfer so montieren,
daß sie leicht nach hinten ansteigen!!!



Typ/Type : R5
 Hersteller/ : Remus innovation Forschungs- und
 Manufacturer : Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
 Dr. Niederdorfer-Straße 25; A - 8572 Bärnbach

Anlage/Annex A
 Technischer Bericht Nr. /
 Technical report No. 9600053

Fabrik- o. Handelsmarke des Fahrzeugtyps, für den die Schalldämpferanlage bestimmt ist
 Trade mark and type of the motor vehicles to which the silencer-system is to be fitted

Kraftad- typ/ Type of motor- cycle (ABE-Nr./ ABE-No.)	Markenname oder Verkaufs- bezeichnung/ Trade mark or trade name	Motor/ Engine	Hubraum/ Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/ EEC)	Nennleistung maximal / Rated Maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106)	Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios	Baujahr/ From model- year	Teile der tech- nischen Ein- heit / Parts of the separate technical unit
Yamaha Motor Co. Ltd. (J)							
3BR (E734)	XV 535	3BR	531 bzw. / resp. 535	20/6000	5	10/87	[1A] [2]
2YL (E744)		2YL		25/6750 32/7500 34/7500			
4FY (G058)	XV 750	4FY	749	40,8/7000		02/92	[1] [1B] [2]
3LP (F053)	XV 1100	3LP	1063	45/6000		11/88	

- 1.) Original-Anlage entfernen
- 2.) Original-Hitzeschutzblech auf REMUS-Edelstahlkrümmerrohre aufschrauben
- 3.) REMUS-Edelstahlkrümmerrohre aufstecken und Schrauben leicht anziehen
- 4.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer aufstecken
(Achtung: oberer Schalldämpfer mit "O" und unterer Schalldämpfer mit "U" am Klemmstück gekennzeichnet)
- 5.) Doppelhalteblech montieren
- 6.) Komplette Schalldämpferanlage einrichten
- 7.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer festziehen
- 8.) REMUS-Edelstahlkrümmerrohre festziehen
- 9.) Schrauben nach ca. 100 km nachziehen

ACHTUNG: Die schwarze Lackierung beim Auslaß des Edelstahl-Innenrohres kann sich lösen (kein Reklamationsgrund!)

ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! ACHTUNG!!!
Schalldämpfer so montieren,
daß sie leicht nach hinten ansteigen!!!

MONTAGEANLEITUNG für Yamaha XV 535 Virago

Teile-Nr.: 7102 993588